

## DIN EN 516-1-A



<b>Produkt:</b>	<b>Universal-Dachtritt (Einzeltritt)</b> <b>Art.Nr. 058000 (Pfannenlänge 35-43 cm)</b> <b>Art.Nr. 058005 (Pfannenlänge 43-48 cm, Großformat)</b>
<b>Verwendung:</b>	<b>Dächer mit einer Dachneigung von 20° bis 55°</b>

**Einsatzbereich:**

Die Universal-Dachtritte sind einsetzbar für Dachneigungen von 20° bis 55°.

Art.Nr. 058000 für Pfannenlänge 35-43 cm oder Art.Nr. 058005 für Pfannenlänge 43-48 cm (Großformat) und Latungen 3 x 5 bzw. 4 x 6 cm. Der kleinste Sparrenquerschnitt soll 6 x 8 cm betragen.

**Einbau:**

Je nach Deckungsart soll die Kopfverfaltung der Dachpfanne im Klemmhalterungsbereich vorsichtig entfernt werden.

Die Klemmhalterung des Universal-Dachtrittes wird über die vorhandene Dachlatte und Pfanne mit der vorhandenen Federspannung spielfrei eingehängt.

Zur Einstellung der Dachneigung müssen die oberen Schrauben gelöst und die unteren Schrauben versetzt werden. Die Trittfläche wird mit Hilfe einer Wasserwaage ausgerichtet, wobei die maximale Abweichung zur Waagerechten nicht mehr als 3° betragen darf.

Die Schrauben werden mit dem Schraubenschlüssel wieder festgezogen.

